



AÉROSOL BEHR PREMIUM^{MC}

- Intérieur/extérieur
- Résiste aux gouttes et coulures
- Excellente adhérence

FINI BRILLANT

B000144C	Noir
B000244C	Gris Orion
B000344C	Surface lunaire
B000444C	Verre de mer caché
B000544C	Encre
B000644C	Feu de camp flambant
B000744C	Brun baronnial
B000844C	Fini le drame
B000944C	Alerte au fiirt
B001044C	Jaune pas cool
B001144C	Chance des irlandais
B001244C	Congo
B001444C	Tropiques
B001544C	Trésor maya
B001744C	Café plein air
B001844C	Ombre kakie
B001944C	Blanc
B003944C	Mon chéri

B005244C	Bleu indépendance
B005544C	Raisin électrique
B005644C	Vert cime d'arbre
B005744C	Maïs grillé
B005844C	Bois d'allumage
B005944C	Porte rouillée
B006244C	Bleu adoré
B007144C	Gris grillé
B007644C	Abîme d'océan
B008144C	Cour du roi
B008644C	Charbon graphique

FINI SATINÉ

B003044C	Fiji
B004444C	Mousse amazonienne
B006444C	Tan cendré
B006544C	Tomate en tête
B006844C	Noir
B006944C	Blanc
B007044C	Chemin du vent

B007244C	Espresso intense
B007744C	Rêve plein d'espoir
B008044C	Filmé sur place
B008844C	Vert chasseur

FINI MAT

B002044C	Blanc
B002144C	Noir
B002244C	Surface lunaire
B006144C	Au-delà du bleu marin
B007844C	Soleil d'été
B007944C	Corail du désert
B008344C	Plongeon de haut

FINI SEMI-BRILLANT

B005044C	Blanc cassé
----------	-------------

APPRÊT

B004744C	Apprêt blanc
B004944C	Apprêt gris



Protéger
du gel



Sec au toucher en
15-30 minutes
Pour recouvrir
Avant une heure
ou après 24 heures



Couverture
1-2 m²
(10-20 pi²)



Nettoyage
aux essences
minérales

L'aérosol BEHR PREMIUM^{MC} est muni d'une formulation perfectionnée qui combine peinture et apprêt dans un seul contenant, créant un fini durable de qualité supérieure. Conçu pour une utilisation à l'intérieur comme à l'extérieur, l'aérosol BEHR PREMIUM^{MC} peut être utilisé sur le bois, métal, pierre de fonte et osier. Résistant aux intempéries et à la corrosion, il offre une finition fiable et de longue durée. La forme ergonomique unique de la bombe aérosol BEHR PREMIUM^{MC} et son embout confortable offrent une expérience de pulvérisation supérieure qui combat la fatigue afin que vous puissiez créer une finition lisse à chaque fois.

*Une couche d'apprêt peut être nécessaire sur certaines surfaces.

PRÉPARATION

- La surface doit être propre, exempte de poussière, gras, cire, peinture écaillée, moisissure et mildiou. Si un nettoyage est nécessaire, utiliser un détergent non savonneux ou un substitut de PTS. Bien rincer et laisser sécher.
- **Peinture qui pèle ou qui craque:** Gratter la peinture écaillée et poncer jusqu'à l'obtention d'une surface lisse. Il est dangereux d'enlever ou de poncer de la peinture contenant du plomb.
- ***Surfaces brillantes:** Pour une adhérence maximale, poncer soigneusement la surface avant de peindre.

APPLICATION

- Une protection pour les yeux est recommandée.
- Pour de meilleurs résultats, utiliser à la température de la pièce. Couvrir les zones environnantes pour protéger des éclaboussures.
- Secouer la canette vigoureusement pendant une minute après que la bille de mélange commence à faire du bruit, et souvent durant l'utilisation. Tenir la

***GARANTIE LIMITÉE** Pour une période d'un an à partir de la date d'achat, Behr Process Corporation garantit au résident original ayant acheté le produit, (1) que le produit rencontre les spécifications de fabrication de Behr Process Corporation, et (2) la performance de ce produit lorsqu'il est appliqué conformément aux instructions et spécifications décrites sur l'étiquette. Si ce produit s'avère ne pas fonctionner tel que spécifié sur l'étiquette dans un délai d'un an à compter de la date d'achat, Behr Process Corporation, à sa discrétion et sur présentation d'une preuve d'achat (le reçu original), vous fournira une quantité équivalente de nouveau produit ou vous remboursera le prix original d'achat de ce produit. **Cette garantie exclut (1) la main-d'œuvre et les coûts de la main-d'œuvre pour l'application ou le décapage de n'importe quel produit, et (2) tous dommages indirects ou consécutifs, qu'ils soient basés sur une violation implicite ou énoncée de la garantie, négligence, responsabilité objective ou toute autre théorie légale.** Certaines provinces n'autorisent pas l'exclusion des dommages fortuits ou indirects. Il est possible, par conséquent, que les présentes restrictions et exclusions ne soient pas applicables à vous. **Dans la mesure permise par la loi applicable, toutes les garanties implicites, y compris les garanties implicites de valeur marchande et d'adaptation à un usage quelconque, sont limitées à la durée de la présente garantie.** Certaines provinces n'autorisent pas de limitations quant à la durée d'une garantie implicite, il est donc possible que la limitation ci-dessus ne s'applique pas à vous. Cette garantie vous confère des droits légaux particuliers et vous pourriez aussi vous prévaloir de d'autres droits, qui varient de province en province. Pour bénéficier d'un service sous garantie, appeler le 1-800-661-1591. Behr Process Corporation se réserve le droit d'inspecter toutes les applications de produit avant de traiter la réclamation faite sous cette garantie.

Pour consulter un représentant de la Behr Paint Company, composez le 1-800-661-1591.

canette à la verticale, la déplaçant d'un côté et de l'autre tout en vaporisant légèrement et de façon uniforme, à une distance d'environ 20 – 30 cm (8 – 12 po) de la surface. Deux à trois couches minces produisent les meilleurs résultats.

- Utiliser l'apprêt Behr^{MD} pour obtenir une meilleure adhérence sur le bois sans revêtement.
- Appliquer de fines couches pour éviter les coulures et les affaissements.

TEMPS DE SÉCHAGE

- Temps de séchage: @ 25° C et 50% d'humidité relative
Au toucher: 15 – 30 minutes
- Pour recouvrir: Avant une heure ou après 24 heures
- Les temps de séchage varient selon la température, l'humidité et l'épaisseur de l'enduit.

NETTOYAGE/ÉLIMINATION

- Nettoyer la valve de vaporisation immédiatement après l'utilisation en tournant le contenant vers le bas et en vaporisant jusqu'à ce que seulement du gaz transparent s'échappe. Si la buse de vaporisation se bouche, l'enlever et la nettoyer.
- Ne pas enfoncer d'aiguilles ou de fil de fer dans l'ouverture du contenant.
- Nettoyer la surpulvérisation fraîche avec des essences minérales ou un diluant de peinture. Enlever la peinture séchée avec un décapant de peinture, mais tester d'abord sur une petite zone pour assurer que le décapant n'endommage pas le substrat.
- Prière de faire don du produit inutilisé.
- Pour des informations sur le recyclage ou l'élimination, communiquer avec le service de collecte des ordures ménagères.

Visiter fr.behr.ca pour des trucs de peinture, des conseils d'experts et une parfaite coordination des couleurs avec l'outil ColourSmart par BEHR^{MC}, ou télécharger l'appli ColourSmart par BEHR sur votre appareil mobile.

ATTENTION! Si vous grattez, poncez ou enlevez de la vieille peinture, vous pourriez relâcher de la poussière de plomb. LE PLOMB EST TOXIQUE. Communiquez avec Santé Canada au 1-866-225-0709 ou visitez le www.canada.ca/fr/sante-canada/services/securite-domicile/peinture-base-plomb.

DANGER EXTRÊME! TRÈS INFLAMMABLE, POISON, IRRITANT, CONTENU SOUS PRESSION. LE CONTENU PEUT PRENDRE FEU. CONTENU DANGEREUX. FUMÉES NOCIVES. PEUT IRRITER LES YEUX ET LA PEAU. LE CONTENANT PEUT EXPLOSER SI CHAUFFÉ. Ne pas fumer. Ne pas avaler. Éviter le contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Ne pas respirer les vapeurs. Ne pas percer. N'utiliser que dans un endroit bien ventilé. Porter un masque/respirateur lors de la manipulation du produit. Éloigner des flammes comme les veilleuses et de tout objet qui produit des étincelles, tel un moteur électrique. Garder hors de la portée des enfants. Porter une protection pour les yeux et des vêtements protecteurs. **PREMIERS SOINS:** Peut contenir: ACÉTONE; ACÉTATE DE BUTYLE; PROPANE; DIOXYDE DE TITANE; ISOBUTANE; CARBONATE DE CALCIUM MOULU; ACÉTATE DE 1-MÉTHOXY-2-PROPYLE; MÉTHYLE ÉTHYLE CÉTONE; SOLVANT STODDARD; NOIR CARBONE; ESTER ÉTHYLIQUE D'ACIDE 3-ÉTHOXYPROPIONIQUE; SOLVANT NAPHTA (PÉTROLE), ARÔME LÉGER; DISTILLATS (PÉTROLE), HYDROTRAITÉ LÉGER; TALC; CALCAIRE; NÉPHÉLINE SYÉNITE; DIOXYDE DE SILICONE; ET NAPHTA (PÉTROLE), HYDROTRAITÉ LOURD. En cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer de vomissements. En cas de contact avec les yeux, rincer à l'eau pendant 15 – 20 minutes. S'il touche la peau, bien rincer à l'eau. En cas d'inhalation, transporter à l'air frais la personne exposée.

