



Peinture décorative fini-craie BEHR PREMIUM^{MC}

- Fini mat unique
- Pour une utilisation sur le bois, métal, plastique et plus encore
- Disponible en plus de 1 000 couleurs

n° 7100C Base blanche
n° 7130C Base foncée
n° 7180C Noir classique
n° 7190C Gris âgé



Protéger
du gel



Sèche en 1 h
Prêt à recouvrir dans
2 heures



Couverture jusqu'à
14 m² (150 pi²)



Nettoyage
à l'eau et au savon

POUR LES BASES À TEINTER - NE PAS UTILISER SANS L'AJOUT DE COLORANTS TEINTÉS

OÙ L'UTILISER

La peinture décorative fini-craie BEHR PREMIUM^{MC} peut être appliquée sur la plupart des finis existants avec peu de préparation de surface. Appliquer sur du bois neuf ou ancien, de la pierre coulée, du béton ou même des surfaces métalliques[†]. À ÊTRE UTILISÉ À L'INTÉRIEUR SEULEMENT.

PRÉPARATION

Toutes les surfaces doivent être propres, exemptes de poussière, craie, huile, gras, cire, vernis, taches de moisissure et mildiou, peinture écaillée, rouille et toute autre substance étrangère. Pour une adhérence maximale, poncer soigneusement les surfaces brillantes avant de recouvrir. Enlever toute la poussière avec un chiffon humide et laisser sécher.

APPRÊTAGE

Utiliser la peinture décorative fini-craie BEHR PREMIUM sur des surfaces intérieures correctement préparées, sans revêtement ou peintes. Pour les bois qui contiennent des tannins, comme le séquoia et le cèdre, l'application d'une couche d'apprêt comme l'apprêt et bouche-pores multi-surfaces BEHR^{MC} n° 436 est recommandée. [†]Pour une meilleure adhérence, apprêter toutes les surfaces sans revêtement de métal, pierre coulée et béton avant de peindre.

***GARANTIE LIMITÉE** Pour une période d'un an à partir de la date d'achat, Behr Process Corporation garantit au résident original ayant acheté le produit, (1) que le produit rencontre les spécifications de fabrication de Behr Process Corporation, et (2) la performance de ce produit lorsqu'il est appliqué conformément aux instructions et spécifications décrites sur l'étiquette. Si ce produit s'avère ne pas fonctionner tel que spécifié sur l'étiquette dans un délai d'un an à compter de la date d'achat, Behr Process Corporation, à sa discrétion et sur présentation d'une preuve d'achat (le reçu original), vous fournira une quantité équivalente de nouveau produit ou vous remboursera le prix original d'achat de ce produit. **Cette garantie exclut (1) la main-d'œuvre et les coûts de la main-d'œuvre pour l'application ou le décapage de n'importe quel produit, et (2) tous dommages indirects ou consécutifs, qu'ils soient basés sur une violation implicite ou énoncée de la garantie, négligence, responsabilité objective ou toute autre théorie légale.** Certaines provinces n'autorisent pas l'exclusion des dommages fortuits ou indirects. Il est possible, par conséquent, que les présentes restrictions et exclusions ne soient pas applicables à vous. **Dans la mesure permise par la loi applicable, toutes les garanties implicites, y compris les garanties implicites de valeur marchande et d'adaptation à un usage quelconque, sont limitées à la durée de la présente garantie.** Cette garantie vous confère des droits légaux particuliers et vous pourriez aussi vous prévaloir de d'autres droits, qui varient de province en province. Pour bénéficier d'un service sous garantie, appeler le 1-800-661-1591. Behr Process Corporation se réserve le droit d'inspecter toutes les applications de produit avant de traiter la réclamation faite sous cette garantie.

Pour consulter un représentant de la Behr Paint Company, composez le 1-800-661-1591.

APPLICATION

Bien agiter le contenant avant de l'ouvrir et de procéder à l'application. Appliquer lorsque les températures d'air et de surface se situent entre 10 et 32 °C. Brasser la peinture de temps en temps. Mélanger les contenants du même produit pour assurer une uniformité de couleur et de lustre. Utiliser un pinceau éponge de haute qualité, un rouleau à poils de 10 à 13 mm (3/8-1/2 po) ou un pinceau en nylon/polyester. Ce produit est formulé pour avoir une consistance riche et concentrée afin de procurer un excellent masquage et couverture. Si le produit est trop épais, ajouter jusqu'à 60 ml d'eau par 946 ml pour le diluer à l'épaisseur désirée et obtenir une application lisse et facile. Certaines couleurs peuvent nécessiter plus d'une couche pour obtenir un masquage complet. Les couleurs plus foncées peuvent nécessiter un temps de séchage supplémentaire entre les couches. Des températures plus froides ou une humidité plus élevée peuvent prolonger le temps de séchage.

ÉLIMINATION

Pour l'élimination des contenants vides, de la peinture inutilisée et des chiffons souillés, communiquer avec le service de collecte des ordures ménagères.

Visiter fr.behr.ca pour des trucs de peinture, des conseils d'experts et une parfaite coordination des couleurs avec l'outil ColourSmart par BEHR^{MC} ou télécharger l'appli ColourSmart par BEHR sur votre appareil mobile.

ATTENTION! Si vous grattez, poncez ou enlevez de la vieille peinture, vous pourriez relâcher de la poussière de plomb. LE PLOMB EST TOXIQUE. Communiquez avec Santé Canada au 1-866-225-0709 ou visitez le www.canada.ca/fr/sante-canada/services/securete-domicile/peinture-base-plomb.

DANGER EXTRÊME! TRÈS INFLAMMABLE, POISON, IRRITANT, CONTENU SOUS PRESSION. LE CONTENU PEUT PRENDRE FEU. CONTENU DANGEREUX. PEUT IRRITER LES YEUX ET LA PEAU. LE CONTENANT PEUT EXPLOSER SI CHAUFFÉ. Ne pas fumer. Ne pas avaler. Éviter le contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Ne pas respirer les vapeurs. Ne pas percer. Ne pas brûler. N'utiliser que dans un endroit bien ventilé. Porter un masque/respirateur lors de la manipulation du produit. Éloigner des flammes comme les veilleuses et de tout objet qui produit des étincelles, tel un moteur électrique. Garder hors de la portée des enfants. Porter une protection pour les yeux et des vêtements protecteurs. Ranger loin de la chaleur.

