



Apprêt liant intérieur/extérieur BEHR^{MD}

n° 432 Blanc

- Adhère aux surfaces difficiles à peindre
- Réduit le besoin de poncer les surfaces denses et brillantes
- Améliore l'adhérence de la couche de finition
- Fonctionne sous les couches à base d'alkyde, d'huile et d'eau
- Temps de recouvrement rapide
- Teintable avec jusqu'à 59 ml de colorant par 3,78 L



Sec au toucher en **30 min**
Prêt à recouvrir dans
une heure



Couverture par 3,78 L
28 - 37 m²



Nettoyage
à l'eau et au savon



Protéger
du gel

OÙ L'UTILISER

Sur des surfaces intérieures/extérieures correctement préparées, sans revêtement et préalablement peintes. Idéal pour le Kynar[®], le PVC, le vinyle, le Formica[®], le verre, la tuile, la brique émaillée, la fibre de verre, les peintures farineuses, les finis brillants, les plastiques architecturaux et les métaux. Si utilisé comme apprêt pour l'époxy, les laques et les produits contenant du xylène ou autres solvants chauds, laisser sécher pendant 24 heures avant d'appliquer la couche de finition; tester la compatibilité dans une zone discrète avant l'application de la couche complète. Non recommandé sur les planchers ou sur les surfaces horizontales soumises à un contact prolongé à l'eau.

PRÉPARATION

Toutes les surfaces doivent être correctement préparées et nettoyées. Bien que l'apprêt liant BEHR soit formulé pour adhérer sans ponçage, il est recommandé de tester l'adhérence sur une petite zone avant de commencer le travail. Enlever la peinture écaillée, éliminer la craie, saleté et gras avec un détergent, bien rincer et laisser sécher. Enlever les taches de moisissure avec un produit qui enlève les taches de moisissure. Essuyer toute la poussière avec un chiffon humide, laisser sécher. Enlever les écailles de rouille, la peinture qui pèle et les résidus de laminage avec un grattoir, une brosse métallique ou du papier sablé. Nettoyer les surfaces métalliques non traitées conformément aux spécifications de la Society for Protective Coatings (SSPC).

***GARANTIE LIMITÉE** Pour une période d'un an à partir de la date d'achat, Behr Process Corporation garantit au résident original ayant acheté le produit, (1) que le produit rencontre les spécifications de fabrication de Behr Process Corporation, et (2) la performance de ce produit lorsqu'il est appliqué conformément aux instructions et spécifications décrites sur l'étiquette. Si ce produit s'avère ne pas fonctionner tel que spécifié sur l'étiquette dans un délai d'un an à compter de la date d'achat, Behr Process Corporation, à sa discrétion et sur présentation d'une preuve d'achat (le reçu original), vous fournira une quantité équivalente de nouveau produit ou vous remboursera le prix original d'achat de ce produit. La clause de limitation de responsabilité qui suit est inapplicable au Québec: **Cette garantie exclut (1) la main-d'œuvre et les coûts de la main-d'œuvre pour l'application ou le décapage de n'importe quel produit, et (2) tous dommages indirects ou consécutifs, qu'ils soient basés sur une violation implicite ou énoncée de la garantie, négligence, responsabilité objective ou toute autre théorie légale. Dans la mesure permise par la loi applicable, toutes les garanties implicites, y compris les garanties implicites de valeur marchande et d'adaptation à un usage quelconque, sont limitées à la durée de la présente garantie.** Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas lorsqu'elles sont proscrites par la loi. Cette garantie limitée est la seule garantie fournie par Behr Process Corporation sauf si prolongée en vertu des lois provinciales sur la protection des consommateurs. Pour bénéficier d'un service sous garantie, appeler le 1-800-661-1591 ou communiquer avec Behr Process Corporation au 2750 Centre Avenue N.E., Calgary, AB T2A 2L3. Behr Process Corporation se réserve le droit d'inspecter toutes les applications du produit avant de traiter la réclamation faite sous cette garantie.

Pour consulter un représentant de la Behr Paint Company, appeler le 1-800-661-1591.

APPLICATION

Appliquer lorsque les températures d'air et de surface se situent entre 10 et 32 ° C. Utiliser un rouleau à poils de 10 - 13 mm de haute qualité sur les surfaces lisses ou à poils de 13 - 19 mm sur les surfaces semi-rugueuses ou poreuses, un pinceau en nylon/polyester ou un pulvérisateur sans air (buse de .015 - .021 ", filtre 60 mailles). Brasser l'apprêt de temps en temps. Ne pas diluer si un rouleau ou pinceau sont utilisés; cependant, si un pulvérisateur est utilisé et qu'une dilution est nécessaire, diluer avec de l'eau à un taux n'excédant pas 237 mL par 3,78 L. Appliquer la couche de finition dans les 14 jours. Pour les changements dramatiques de couleur, teinter l'apprêt avec jusqu'à 59 ml de colorant par 3,78 L.

ÉLIMINATION

Pour l'élimination des contenants vides, de la peinture inutilisée et des chiffons souillés, communiquer avec le service de collecte des ordures ménagères.

Visitez behr.ca pour des trucs en peinture, des conseils d'experts et une parfaite coordination des couleurs avec l'outil ColourSmart par BEHR^{MC}.

ATTENTION! Si vous grattez, poncez ou enlevez de la vieille peinture, vous pourriez relâcher de la poussière de plomb. LE PLOMB EST TOXIQUE. Communiquer avec Santé Canada au 1-866-225-0709 ou visiter le www.canada.ca/fr/sante-canada/services/securite-domicile/peinture-base-plomb.

PEUT IRRITER LES YEUX ET LA PEAU. Éviter le contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Ne pas respirer les émanations. Garder hors de la portée des enfants. Porter une protection pour les yeux et des vêtements protecteurs. Utiliser uniquement avec une aération suffisante. **PREMIERS SOINS:** CONTIENT NÉPHÉLINE SYÉNITE, DIOXYDE DE TITANE ET TALC. Si avalé, appeler immédiatement un Centre antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer de vomissements. S'il pénètre dans les yeux, rincer à l'eau pendant 20 minutes. S'il touche la peau, rincer à l'eau. En cas d'inhalation, transporter à l'air frais la personne exposée.

