



## Émail intérieur pour armoires et garnitures – fini satiné / mélamine

- Les portes ne collent pas après deux heures\*
- Remarquable fluidité et étalement
- Sèche en un fini dur et durable
- Surface facile à nettoyer
- Résiste à la saleté, à la crasse et aux produits chimiques ménagers
- Ponçable
- Nettoyage à l'eau et au savon
- Fini de peinture résistant à la moisissure

BLANC n° 7520  
BASE FONCÉE n° 7523



**2 couches sont requises** pour une protection optimale



**Taux d'étalement:** couverture jusqu'à 37 m<sup>2</sup> (400 pi<sup>2</sup>)



**Temps de séchage:** Sec au toucher dans 1 h  
Prêt à recouvrir dans 2 h



**Nettoyage:** À l'eau et au savon

**BLANC: PRÊT À UTILISER OU À L'AJOUT DE COLORANTS TEINTÉS.**  
**BASE FONCÉE: NE PAS UTILISER SANS L'AJOUT DE COLORANTS TEINTÉS.**  
**PROTÉGER CONTRE LE GEL.**

### OÙ L'UTILISER

Recommandé pour les surfaces intérieures de bois, placoplâtre, maçonnerie, vinyle et autres surfaces correctement préparées et apprêtées. Idéal pour les armoires et portes de cuisine et de salle de bain, pour les fenêtres, garnitures et moulures.

### PRÉPARATION DE SURFACE† (Une bonne préparation de surface est requise.)

- Toutes les surfaces doivent être propres, en bon état, sèches et exemptes de toute tache de saleté, huile et gras.
- Enlever les taches de moisissure avec un produit qui enlève les taches de moisissure.
- Enlever la peinture qui s'écaille ou pèle; poncer les surfaces brillantes; calfeutrer et réparer les imperfections. †Poncer toutes les surfaces de bois dans le même sens du grain pour obtenir le fini lisse souhaité. Enlever toute la poussière des surfaces poncées avec un chiffon humide non pelucheux et laisser sécher.

### APPRÊTAGE

- L'application d'un apprêt est recommandée sur toutes les surfaces. Sur les surfaces préalablement peintes et sur les surfaces neuves de bois, maçonnerie et vinyle, ou sur les surfaces fortement tachées, apprêter avec un produit comme l'apprêt et bouche-pores pour cuisines, salles de bain et garnitures n° 75 de BEHR<sup>MD</sup> avant d'appliquer la couche de finition avec ce produit. Suivre toutes les instructions sur l'étiquette. Pour de meilleurs résultats, poncer la couche d'apprêt avant d'appliquer la couche de finition.

### APPLICATION

- Appliquer lorsque la température d'air se situe entre 10 et 32° C.
- Mélanger le produit avant et pendant l'application.
- Si plusieurs contenants de la même couleur sont utilisés, les mélanger entre eux pour assurer l'uniformité de couleur.
- Ne pas diluer.
- Pinceau: appliquer une couche mince avec un pinceau synthétique de haute qualité. Pour de meilleurs résultats, appliquer la peinture avec un pinceau de haute qualité fait de 100% nylon.
- Rouleau: utiliser un rouleau de haute qualité à poils de 6 mm.
- Pulvérisateur sans air: buse de .013" - .015", filtre 60 mailles.
- OPTIONNEL: entre les couches, poncer légèrement avec du papier sablé de 320-400 grains.

- Certaines couleurs peuvent exiger deux couches ou plus pour obtenir un masquage complet.
- REMARQUE: Si des retouches sont nécessaires, la même méthode d'application est recommandée.

### TEMPS DE SÉCHAGE

- \*Les couleurs plus foncées peuvent exiger un temps de séchage supplémentaire. Un temps de séchage plus long est nécessaire lorsque les températures sont plus fraîches et l'humidité plus élevée.
- Les armoires, portes et fenêtres peuvent être fermées aussi tôt que deux heures après l'application de la couche de finition.
- Après deux semaines, l'enduit durci de peinture peut être nettoyé avec un détergent liquide doux et non abrasif. L'enduit sec de peinture est résistant à la moisissure.
- Ne pas utiliser sur les planchers.

### ÉLIMINATION

- Éliminer convenablement tous les chiffons souillés.
- Pour l'élimination des contenants vides et du produit inutilisé, communiquer avec les services de collecte des ordures ménagères.
- Pour réduire les déchets, consulter un détaillant ou utiliser une calculatrice en ligne afin de déterminer la bonne quantité de peinture à acheter.

### GARANTIE LIMITÉE

- Visiter [www.behr.com/garantie](http://www.behr.com/garantie) ou appeler le 1-800-661-1591 pour plus d'information.

**ATTENTION!** Si vous grattez, poncez ou enlevez de la vieille peinture, vous pourriez relâcher de la poussière de plomb. LE PLOMB EST TOXIQUE. Appelez le numéro d'urgence du Centre national d'information sur le plomb au 1-800-424-LEAD ou visitez le [www.epa.gov/lead](http://www.epa.gov/lead) (anglais seulement).

\*GARANTIE À VIE LIMITÉE: Behr Process Corporation garantit la performance de ce produit au résident original ayant acheté le produit, telle que décrite sur l'étiquette et pour aussi longtemps que le résident original réside dans sa maison. CETTE GARANTIE N'EST PAS VALIDE LORSQUE LE PRODUIT N'EST PAS CORRECTEMENT APPLIQUÉ SUR UNE SURFACE ADEQUATEMENT PRÉPARÉE OU ENTRETIENUE CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS SUR L'ÉTIQUETTE. Cette garantie n'est pas transférable. Si ce produit s'avère ne pas fonctionner tel que spécifié sur l'étiquette durant la période sous garantie, Behr Process Corporation, à sa discrétion et sur présentation d'une preuve d'achat (le reçu original), vous fournira une quantité équivalente de nouveau produit ou vous remboursera le prix original d'achat de ce produit. La clause de limitation de responsabilité qui suit est inapplicable au Québec: Cette garantie exclut (1) la main-d'œuvre et les coûts de la main-d'œuvre pour l'application ou le décapage de n'importe quel produit et (2) tous dommages indirects ou consécutifs, qu'ils soient basés sur une violation implicite ou énoncée de la garantie, négligence, responsabilité objective ou toute autre théorie légale. Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas lorsqu'elles sont proscrites par la loi. Cette garantie limitée est la seule garantie fournie par Behr Process Corporation sauf si prolongée en vertu des lois provinciales sur la protection des consommateurs. Pour bénéficier d'un service sous garantie, appeler 1-800-661-1591 ou communiquer avec Behr Process Corporation au 2750 Centre Avenue N.E., Calgary, AB T2A 2L3. Behr Process Corporation se réserve le droit d'inspecter toutes les applications du produit avant de traiter la réclamation faite sous cette garantie.

**PEUT IRRITER LES YEUX ET LA PEAU.** Éviter le contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Ne pas respirer les émanations. Porter des vêtements protecteurs et une protection pour les yeux. Utiliser uniquement avec une aération suffisante. Garder hors de la portée des enfants. **PREMIERS SOINS:** Contient DIOXYDE DE TITANE, KAOLIN ET NÉPHÉLINE SYENITE. S'il est avalé, appeler immédiatement un Centre antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer de vomissement. S'il pénètre dans les yeux rincer à l'eau pendant 20 minutes. S'il touche la peau rincer à l'eau. En cas d'inhalation, transporter à l'air frais la personne exposée.



©2021 Behr Process Corporation  
Bureau canadien • Calgary, Alberta • [behr.com](http://behr.com)  
V.O.C. <50 g/L • REV. 7/21