



## Apprêt pour métal intérieur/extérieur BEHR<sup>MD</sup>

n° 435 Blanc

- Recommandé pour une utilisation sur des surfaces métalliques rouillées propres ou en bon état
- S'applique directement sur la rouille avec une préparation minimale de surface
- Améliore l'adhérence de la couche de finition
- Inhibiteur de rouille
- Temps de recouvrement rapide
- Haut pouvoir masquant
- Peut être teinté avec jusqu'à 118 ml de colorant par 3,78 L



Sec au toucher en **30 min**  
Prêt à recouvrir dans  
**une heure**



Couverture **33 - 42 m<sup>2</sup>**  
par 3,78 L



Nettoyage  
à l'eau et au savon



Protéger  
du gel

### OÙ L'UTILISER

Sur des surfaces intérieures/extérieures correctement préparées, sans revêtement et préalablement peintes, de métal ferreux et non ferreux. Idéal pour les surfaces en métal ferreux, telles que: acier, acier au carbone, acier inoxydable, fonte, fer forgé, acier galvanisé; et surfaces métalliques non ferreuses, telles que: laiton, aluminium, cuivre, plomb, nickel, étain, titane, zinc et alliages métalliques.

### PRÉPARATION

Toutes les surfaces doivent être correctement préparées, nettoyées et apprêtées dans la même journée. Enlever toute la peinture écaillée; déloger craie, saleté et gras avec un détergent doux, rincer à fond et laisser sécher. Enlever les taches de moisissure avec un produit qui enlève les taches de moisissure. Poncer les surfaces brillantes et réparer les imperfections. Enlever les poussières et particules de rouille avec une brosse métallique et un chiffon sec. Dans certains cas, un grattage ou ponçage peut être nécessaire pour permettre à l'apprêt d'adhérer. Ne pas utiliser si la structure de la surface n'est pas solide ou est gravement détériorée.

### APPLICATION

Appliquer lorsque les températures d'air et de surface se situent entre 4 et 32°C. Utiliser un rouleau de haute qualité à poils de 6 – 10 mm, un pinceau en nylon/polyester ou un pulvérisateur sans air (buse de .011" – .017", filtre 60 mailles). Brasser l'apprêt de temps en temps. Ne pas diluer lors de l'utilisation d'un rouleau ou pinceau; cependant, si un pulvérisateur est utilisé et qu'une dilution est nécessaire pour maintenir une bonne maniabilité, diluer à l'eau propre à un taux n'excédant pas 237 ml par 3,78 L.

### ÉLIMINATION

Pour l'élimination des contenants vides, de la peinture inutilisée et des chiffons souillés, communiquer avec le service de collecte des ordures ménagères.

Visitez [behr.ca](http://behr.ca) pour des trucs en peinture, des conseils d'experts et une parfaite coordination des couleurs avec l'outil ColourSmart par BEHR<sup>MC</sup>.

**ATTENTION!** Si vous grattez, poncez ou enlevez de la vieille peinture, vous pourriez relâcher de la poussière de plomb. LE PLOMB EST TOXIQUE. Communiquer avec le centre national d'information sur le plomb au 1-800-424-LEAD ou en visitant le [www.epa.gov/lead](http://www.epa.gov/lead) (anglais seulement).

**\*GARANTIE LIMITÉE** Pour une période d'un an à partir de la date d'achat, Behr Process Corporation garantit au résident original ayant acheté le produit, (1) que le produit rencontre les spécifications de fabrication de Behr Process Corporation, et (2) la performance de ce produit lorsqu'il est appliqué conformément aux instructions et spécifications décrites sur l'étiquette. Si ce produit s'avère ne pas fonctionner tel que spécifié sur l'étiquette dans un délai d'un an à compter de la date d'achat, Behr Process Corporation, à sa discrétion et sur présentation d'une preuve d'achat (le reçu original), vous fournira une quantité équivalente de nouveau produit ou vous remboursera le prix original d'achat de ce produit. La clause de limitation de responsabilité qui suit est inapplicable au Québec: **Cette garantie exclut (1) la main-d'œuvre et les coûts de la main-d'œuvre pour l'application ou le décapage de n'importe quel produit, et (2) tous dommages indirects ou consécutifs, qu'ils soient basés sur une violation implicite ou énoncée de la garantie, négligence, responsabilité objective ou toute autre théorie légale. Dans la mesure permise par la loi applicable, toutes les garanties implicites, y compris les garanties implicites de valeur marchande et d'adaptation à un usage quelconque, sont limitées à la durée de la présente garantie.** Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas lorsqu'elles sont proscrites par la loi. Cette garantie limitée est la seule garantie fournie par Behr Process Corporation sauf si prolongée en vertu des lois provinciales sur la protection des consommateurs. Pour bénéficier d'un service sous garantie, appeler le 1-800-661-1591 ou communiquer avec Behr Process Corporation au 2750 Centre Avenue N.E., Calgary, AB T2A 2L3. Behr Process Corporation se réserve le droit d'inspecter toutes les applications du produit avant de traiter la réclamation faite sous cette garantie.

Pour consulter un représentant de la Behr Paint Company, appeler le 1-800-661-1591.

**PEUT IRRITER LES YEUX ET LA PEAU.** Éviter le contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Ne pas respirer les émanations. Porter des vêtements protecteurs et une protection pour les yeux. Utiliser uniquement avec une aération suffisante. Garder hors de la portée des enfants. **PREMIERS SOINS:** Contient DIOXYDE DE TITANE, KAOLIN CALCINÉ, SOLUTION DE POLYURÉTHANE ET SILICATE DE MAGNÉSIUM ET POTASSIUM. S'il est avalé, appeler immédiatement un Centre antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer de vomissement. S'il pénètre dans les yeux rincer à l'eau pendant 20 minutes. S'il touche la peau rincer à l'eau. En cas d'inhalation, transporter à l'air frais la personne exposée.

