

KILZ^{MD} PVA

APPRÊT ET BOUCHE-PORES PROFESSIONNEL D'INTÉRIEUR POUR PLACOPLÂTRE NO. PX010-C (CANADA)



INFORMATION SUR LE PRODUIT

L'apprêt intérieur KILZ^{MD} PVA est conçu pour être utilisé sur le nouveau placo-plâtre. Cet apprêt intérieur à base d'eau et à séchage rapide est formulé pour apprêter et sceller le nouveau placo-plâtre sans revêtement et pour réduire le nombre de couches de finition nécessaires afin d'obtenir un fini uniforme de qualité professionnelle. Il peut également être utilisé pour sceller les surfaces intérieures poreuses avant l'application du plâtre.

UTILISATIONS RECOMMANDÉES :

Utilisations recommandées sur:

- Nouveaux panneaux de placo-plâtre/gypse

Conçu pour être utilisé sous les peintures mates et à faible lustre. Ne pas recouvrir de peintures à fini brillant.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT:

Bases de teinte/charge max de teinte:

No. PX010-C 18,93 L / 295 ml

Type de résine : PVA

Poids par 3,79 L: 4,9 kg

% solides par volume: 26%

% solides par poids: 42%

COV: < 100 g/L

Point d'inflammabilité: N/A

Viscosité: 105 - 115 KU

Épaisseur d'enduit recommandé:

Mouillé: 5,3 mils / Sec: 1,4 mils @ 28 m² (300 pi²)/3,79 L

Mouillé: 4,0 mils / Sec: 1,0 mils @ 37 m² (400 pi²)/3,79 L

Couverture: 28 - 37 m² (300-400 pi²) par 3,79 L selon la texture et porosité de surface ainsi que la méthode d'application. N'inclut pas la perte de produit lorsque pulvérisé.

APPLICATION:

Pinceau: mélange nylon / polyester

Rouleau: poils de 10 - 13 mm

Pulvérisateur sans air: pression liquide de 1800 - 3000 lbs/po²

Buse: .015" - .021"

Filtre: 60 mailles

Dilution: non recommandé. Le produit est formulé pour être utilisé à sa consistance d'origine.

Temps de séchage: @ 25° C et 50% d'humidité relative. Un temps de séchage prolongé est requis dans des températures plus basses et une humidité plus élevée.

Au toucher: 30 minutes

Pour peindre: 2 heures

PRÉPARATION DE SURFACE:

Couvrir toutes les têtes de clou et vis avec un composé à joints conformément aux directives et poncer jusqu'à l'obtention d'une surface lisse.

Sceller les joints de placo-plâtre avec du ruban, appliquer le composé à joints et laisser durcir complètement conformément aux directives avant d'apprêter.

Poncer jusqu'à l'obtention d'une surface lisse avant d'apprêter.

Enlever la poussière à l'aide d'un chiffon humide. Laisser sécher complètement.

⚠ATTENTION! Si vous grattez, poncez ou enlevez de la vieille peinture, vous pourriez relâcher de la poussière de plomb.

LE PLOMB EST TOXIQUE. Appelez le numéro d'urgence du Centre national d'information sur le plomb au 1-800-424-LEAD ou visitez le www.epa.gov/lead (anglais seulement).

NETTOYAGE:

Nettoyer tous les outils et équipements à l'eau propre. Pour l'élimination des contenants vides et du produit inutilisé, communiquer avec le service de collecte des ordures ménagères.

MISES EN GARDE/RESTRICTIONS:

IMPORTANT! Ne pas ouvrir le contenant avant de lire le mode d'emploi.

- Pour une utilisation intérieure seulement.
- À utiliser uniquement sur le placo-plâtre sans revêtement.
- Ne pas utiliser sur les planchers.
- Ne pas utiliser si les températures d'air et de surface sont inférieures à 10° C ou supérieures à 32° C.
- Laisser durcir complètement pendant 2 semaines avant de laver ou nettoyer.

- Ne pas utiliser sur les surfaces brillantes.
- La durée de vie dans des conditions normales est de deux ans non ouvert.

INFORMATION GÉNÉRALE:

GARANTIE À VIE LIMITÉE: Masterchem Industries LLC garantit la performance de ce produit au résident original ayant acheté le produit, telle que décrite sur l'étiquette et pour aussi longtemps que le résident original réside dans sa maison. CETTE GARANTIE N'EST PAS VALIDE LORSQUE LE PRODUIT N'EST PAS CORRECTEMENT APPLIQUÉ À UNE SURFACE ADÉQUATEMENT PRÉPARÉE OU ENTRETENUE CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS SUR L'ÉTIQUETTE. Cette garantie n'est pas transférable. Si le produit s'avère ne pas fonctionner comme indiqué sur l'étiquette pendant la période de garantie, Masterchem Industries LLC, à sa discrétion et sur présentation d'une preuve d'achat (le reçu original), vous fournira une quantité équivalente de nouveau produit ou vous remboursera le prix original d'achat de ce produit. La clause de limitation de responsabilité qui suit est inapplicable au Québec: Cette garantie exclut (1) la main-d'œuvre et les coûts de la main-d'œuvre pour l'application ou le décapage de n'importe quel produit, et (2) tous dommages indirects ou consécutifs, qu'ils soient basés sur une violation implicite ou énoncée de la garantie, négligence, responsabilité objective ou toute autre théorie légale. Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas lorsqu'elles sont proscrites par la loi. Cette garantie limitée est la seule garantie fournie par Masterchem Industries LLC sauf si prolongée en vertu des lois provinciales sur la protection des consommateurs. Pour bénéficier d'un service sous garantie, écrire au : Service technique, Masterchem Industries LLC, 2750 Centre Avenue N.E., Calgary, AB T2A 2L3, ou envoyer un courriel à: techserve@masterchem.com. Masterchem Industries LLC se réserve le droit d'inspecter toutes les applications du produit avant de traiter la réclamation faite sous cette garantie.

ATTENTION! IRRITANT PEUT IRRITER LES YEUX ET LA PEAU. Éviter le contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Ne pas respirer les émanations. Garder hors de la portée des enfants. Porter une protection pour les yeux et des vêtements protecteurs. N'utiliser qu'avec une aération suffisante.

MESURES DE PREMIERS SOINS: Contient KAOLIN CALCINÉ, COPOLYMÈRE STYRÈNE/ACRYLIQUE et DIOXYDE DE TITANE. Si avalé, appeler immédiatement un Centre antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer de vomissements. En cas de contact avec les yeux, rincer à l'eau pendant 20 minutes. En cas de contact avec la peau, bien rincer à l'eau. En cas d'inhalation, transporter à l'air frais la personne exposée.