



Sous-couche d'email acrylique-alkyde intérieur/extérieur BEHR^{MD}

n° 437 Blanc

- Excellent bloque-taches de tannin sur les surfaces en bois
- Remarquable fluidité et étalement
- Recommandé pour une utilisation sous les peintures plus brillantes
- Grande facilité de ponçage
- COV bas
- Aide à résister à la corrosion
- Blanc super masquant
- Peut être teinté avec jusqu'à 118 ml de colorant par 3,78 L



Sec au toucher en **30 min**
Prêt à recouvrir dans
une heure



Couverture de **28 - 37 m²**
par 3,78 L



Nettoyage
à l'eau et au savon



Protéger
du gel

OÙ L'UTILISER

Sur des surfaces intérieures/extérieures correctement préparées, sans revêtement et préalablement peintes. Idéal pour le bois, métaux ferreux, placoplatre, vinyle et sur les surfaces brillantes ou sur les peintures à base d'huile.

PRÉPARATION

Toutes les surfaces doivent être correctement préparées et nettoyées. Enlever la peinture qui s'écaille et éliminer la craie, saleté et gras avec un détergent, rincer et laisser sécher. Enlever les taches de moisissure avec un produit qui enlève les taches de moisissure. Poncer les surfaces brillantes et métalliques et réparer les imperfections. Enlever toute saleté avec un linge humide et laisser sécher. **POUR LES SURFACES EXTÉRIEURES:** pour le bois neuf ou sans revêtement, utiliser un produit comme le nettoyant tout-en-un pour le bois BEHR PREMIUM^{MD} n° 63.

APPLICATION

Appliquer lorsque les températures d'air et de surface se situent entre 10 et 32 ° C. Utiliser un rouleau à poils de 6 - 13 mm de haute qualité, un pinceau en nylon/polyester ou un pulvérisateur sans air (buse de .015 - .021 ", filtre 60 mailles). Brasser l'apprêt de temps en temps. Ne pas diluer si un rouleau ou pinceau sont utilisés; cependant, si un pulvérisateur est utilisé et qu'une dilution est nécessaire, diluer avec de l'eau à un taux n'excédant pas 237 mL par 3,78 L. Apprêter les zones réparées d'abord, puis suivre avec une couche complète d'apprêt. Deux couches peuvent être nécessaires sur les taches tenaces et le bois riche en tannin. Sur les surfaces tachées, recouvrir dans 4 heures; pour les grosses taches, recouvrir dans 16 heures. Appliquer la couche de finition dans les 30 jours. Les couleurs vives ou intenses nécessitent un apprêt teinté. L'apprêt devrait être teinté dans une couleur similaire à la couche de finition sans contenir plus de 118 ml de colorant par 3,78 L.

ÉLIMINATION

Pour l'élimination des contenants vides, de la peinture inutilisée et des chiffons souillés, communiquer avec le service de collecte des ordures ménagères.

Visitez behr.ca pour des trucs en peinture, des conseils d'experts et une parfaite coordination des couleurs avec l'outil ColourSmart par BEHR^{MC}.

ATTENTION! Si vous grattez, poncez ou enlevez de la vieille peinture, vous pourriez relâcher de la poussière de plomb. LE PLOMB EST TOXIQUE. Communiquer avec Santé Canada au 1-866-225-0709 ou visiter le www.canada.ca/fr/sante-canada/services/securete-domicile/peinture-base-plomb.

PEUT IRRITER LES YEUX ET LA PEAU. Éviter le contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Ne pas respirer les émanations. Garder hors de la portée des enfants. Porter des vêtements protecteurs et une protection pour les yeux. Utiliser uniquement avec une aération suffisante. **PREMIERS SOINS:** Contient DIOXYDE DE TITANE, COPOLYMÈRES STYRÈNE/ACRYLIQUE, CARBONATE DE CALCIUM MOULU; ET NÉPHÉLINE SYÉNITE. S'il est avalé, appeler immédiatement un Centre antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer de vomissement. S'il pénètre dans les yeux rincer à l'eau pendant 20 minutes. S'il touche la peau rincer à l'eau. En cas d'inhalation, transporter à l'air frais la personne exposée.

***GARANTIE LIMITÉE** Behr Process Corporation garantit la performance de ce produit au résident original ayant acheté le produit, telle que décrite sur l'étiquette et pour aussi longtemps que le résident original réside dans sa maison. CETTE GARANTIE N'EST PAS VALIDE LORSQUE LE PRODUIT N'EST PAS CORRECTEMENT APPLIQUÉ SUR UNE SURFACE ADÉQUATEMENT PRÉPARÉE OU ENTRETENUE CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS SUR L'ÉTIQUETTE. Cette garantie n'est pas transférable. Si ce produit s'avère ne pas fonctionner tel que spécifié sur l'étiquette durant la période sous garantie, Behr Process Corporation, à sa discrétion et sur présentation d'une preuve d'achat (le reçu original), vous fournira une quantité équivalente de nouveau produit ou vous remboursera le prix original d'achat de ce produit. La clause de limitation de responsabilité qui suit est inapplicable au Québec: Cette garantie exclut (1) la main-d'œuvre et les coûts de la main-d'œuvre pour l'application ou le décapage de n'importe quel produit et (2) tous dommages indirects ou consécutifs, qu'ils soient basés sur une violation implicite ou énoncée de la garantie, négligence, responsabilité objective ou toute autre théorie légale. Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas lorsqu'elles sont proscrites par la loi. Cette garantie limitée est la seule garantie fournie par Behr Process Corporation sauf si prolongée en vertu des lois provinciales sur la protection des consommateurs. Pour bénéficier d'un service sous garantie, appeler 1-800-661-1591 ou communiquer avec Behr Process Corporation au 2750 Centre Avenue N.E., Calgary, AB T2A 2L3. Behr Process Corporation se réserve le droit d'inspecter toutes les applications du produit avant de traiter la réclamation faite sous cette garantie.