



Apprêt, bouche-pores et bloque-taches intérieur/extérieur à base d'huile BEHR^{MD}

- Bloque les taches tenaces de tannin et d'eau
- Bloque les taches causées par la fumée et dommages de feu
- Pare-vapeur
- Aide à empêcher la rouille
- Recommandé pour une utilisation sous des couches de finition au latex ou à l'huile
- Fini résistant à la moisissure
- Peut être teinté avec jusqu'à 118 ml de colorant par 3,78 L



Sec au toucher dans **4-6 heures**
Prêt à recouvrir dans **12-24 heures**



Couverture de **23-37m²** par 3,78 L



Nettoyage aux essences minérales



Protéger du gel

OÙ L'UTILISER

Sur des surfaces intérieures/extérieures correctement préparées, sans revêtement et préalablement peintes. Idéal pour le papier peint bien collé, l'acier, le fer forgé et le bois.

PRÉPARATION

Toutes les surfaces doivent être correctement préparées et nettoyées. Enlever la peinture écaillée et éliminer la craie, saleté et gras avec un détergent, rincer et laisser sécher. Laver le métal nu. Rincer et laisser sécher. Enlever les taches de moisissure avec un produit qui enlève les taches de moisissure. Poncer les surfaces brillantes et réparer les imperfections. Enlever la poussière avec un chiffon humide et laisser sécher. Pour le bois neuf ou sans revêtement, utiliser un produit comme le nettoyant tout-en-un pour le bois BEHR PREMIUM^{MD} n° 63.

APPLICATION

Appliquer lorsque les températures d'air et de surface se situent entre 7 et 32°C. Brasser l'apprêt de temps en temps. Ne pas diluer. Le produit est formulé pour être utilisé à sa consistance d'origine. Utiliser un rouleau de haute qualité à poils de 10 – 13 mm, un pinceau de poils naturels ou un pulvérisateur sans air (buse de .015" – .019", filtre 60 mailles). Apprêter les zones réparées d'abord, puis appliquer une couche complète d'apprêt. Appliquer la couche de finition dans les 30 jours. Deux couches peuvent être nécessaires. Les couleurs vives ou foncées nécessitent un apprêt teinté. Faire teinter l'apprêt près de la couleur de la couche de finition avec pas plus de 118 ml de colorant par 3,78 L.

ÉLIMINATION

Pour l'élimination des contenants vides, de la peinture inutilisée et des chiffons souillés, communiquer avec le service de collecte des ordures ménagères. Visiter behr.com pour des trucs de peinture, des conseils d'experts et une parfaite coordination des couleurs avec l'outil ColourSmart par BEHR^{MC}.

Visitez behr.ca pour des trucs en peinture, des conseils d'experts et une parfaite coordination des couleurs avec l'outil ColourSmart par BEHR^{MC}.

ATTENTION! Si vous grattez, poncez ou enlevez de la vieille peinture, vous pourriez relâcher de la poussière de plomb. LE PLOMB EST TOXIQUE. Communiquer avec Santé Canada au 1-866-225-0709 ou visiter le www.canada.ca/fr/sante-canada/services/securete-domicile/peinture-base-plomb.

***GARANTIE À VIE LIMITÉE** Behr Process Corporation garantit la performance de ce produit au résident original ayant acheté le produit, telle que décrite sur l'étiquette et pour aussi longtemps que le résident original réside dans sa maison. **CETTE GARANTIE N'EST PAS VALIDE LORSQUE LE PRODUIT N'EST PAS CORRECTEMENT APPLIQUÉ SUR UNE SURFACE ADEQUATEMENT PRÉPARÉE OU ENTRETENU CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS SUR L'ÉTIQUETTE.** Cette garantie n'est pas transférable. Si ce produit s'avère ne pas fonctionner tel que spécifié sur l'étiquette durant la période sous garantie, Behr Process Corporation, à sa discrétion et sur présentation d'une preuve d'achat (le reçu original), vous fournira une quantité équivalente de nouveau produit ou vous remboursera le prix original d'achat de ce produit. La clause de limitation de responsabilité qui suit est inapplicable au Québec: **Cette garantie exclut (1) la main-d'œuvre et les coûts de la main-d'œuvre pour l'application ou le décapage de n'importe quel produit et (2) tous dommages indirects ou consécutifs, qu'ils soient basés sur une violation implicite ou énoncée de la garantie, négligence, responsabilité objective ou toute autre théorie légale.** Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas lorsqu'elles sont proscrites par la loi. Cette garantie limitée est la seule garantie fournie par Behr Process Corporation sauf si prolongée en vertu des lois provinciales sur la protection des consommateurs. Pour bénéficier d'un service sous garantie, appeler 1-800-661-1591 ou communiquer avec Behr Process Corporation au 2750 Centre Avenue N.E., Calgary, AB T2A 2L3. Behr Process Corporation se réserve le droit d'inspecter toutes les applications du produit avant de traiter la réclamation faite sous cette garantie.

Pour consulter un représentant de la Behr Paint Company, composez le 1-800-661-1591.

PEUT PROVOQUER DES IRRITATIONS AUX YEUX ET LA PEAU.

Éviter le contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Ne pas respirer les émanations. Garder hors de la portée des enfants. Porter une protection pour les yeux et des vêtements protecteurs. Utiliser uniquement avec une aération suffisante. Éloigner des flammes et étincelles. **PREMIERS SOINS:** Contient TALC; DISTILLATS (PETROLE); HYDROTRAITE LEGER; NAPHTHE (PETROLE); HYDROTRAITE Lourd; DIOXYDE DE TITANE; CARBONATE DE CALCIUM; SILICATE DE POTASSIUM ET MAGNESIUM; ET XYLÈNE. Si avalé, appeler immédiatement un Centre antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer de vomissements. S'il pénètre dans les yeux, rincer à l'eau pendant 20 minutes. S'il touche la peau, rincer à l'eau. En cas d'inhalation, transporter à l'air frais la personne exposée. Do not induce vomiting. If in eyes rinse with water for 20 minutes. If on skin rinse well with water. If inhaled, move person to fresh air.

