

ÉMAIL ALKYDE SATINÉ / MÉLAMINE



- Fini satiné intérieur/extérieur de qualité professionnelle
- Performance d'une peinture à base d'huile avec un nettoyage facile à l'eau et au savon
- Remarquables propriétés de fluidité et d'étalement

- Excellente adhérence
- Moins d'odeur que la peinture à l'huile
- Fini dur et durable
- Élimination facile des taches
- Fini de peinture résistant à la moisissure

n° 7900 Blanc
n° 7930 Base foncée



Deux couches sont recommandées pour une durabilité optimale



Taux d'étalement :
Surfaces rugueuses 33-37 m²
Surfaces lisses 46-51 m²



Temps de séchage :
Sec au toucher : 2-4 h
Prêt à recouvrir : 4-8 h



Nettoyage à l'eau et au savon

BLANC: PRÊT À L'EMPLOI OU À L'AJOUT DE COLORANTS TEINTÉS.
BASE FONCÉE: NE PAS UTILISER SANS L'AJOUT DE COLORANTS TEINTÉS.
PROTÉGER DU GEL.

OÙ L'UTILISER

Surfaces correctement préparées et apprêtées de bois, panneaux pressés, métal, placoplâtre, plâtre, béton, maçonnerie et autres surfaces intérieures/extérieures en bon état au-dessus du niveau du sol. Idéal pour portes, garnitures, moulures, armoires, murs, balustrades et fer forgé. Ne pas utiliser sur des surfaces horizontales soumises à une circulation piétonnière.

PRÉPARATION† (Une bonne préparation de surface est requise)

Toutes les surfaces doivent être propres, en bon état, sèches et exemptes de saleté, huile et gras. Enlever les taches de moisissure avec un produit détachant de moisissure. Surfaces intérieures en bois de garnitures, portes et armoires: enlever toute peinture qui s'écaille; poncer les surfaces brillantes; calefeutrer et réparer les imperfections. Poncer toutes les surfaces de bois dans le sens du grain du bois jusqu'à l'obtention d'une surface lisse. Enlever toute la poussière des surfaces poncées avec un chiffon humide non pelucheux. Bois extérieur: Utiliser un produit tel que le nettoyant pour le bois tout-en-un BEHR PREMIUM^{MD} no 63. Rincer abondamment les surfaces traitées à l'eau claire et laisser sécher avant toute application de peinture. Béton et maçonnerie intérieurs/extérieurs: Laisser durcir le nouveau stuc, plâtre et maçonnerie pendant 30 jours. Utiliser un dégraissant et nettoyant pour béton et maçonnerie pour nettoyer et préparer la surface. Laver à la pression pour enlever la craie sur les surfaces extérieures. Métal intérieur/extérieur: Décaper le métal galvanisé. Suivre toutes les instructions sur l'étiquette.

APPRÊTAGE

Sur les surfaces intérieures/extérieures fortement tachées et sur les surfaces neuves de bois, métal, béton et maçonnerie, utiliser un produit tel que l'apprêt, bouche-pores et bloque-taches multi-surfaces intérieur/extérieur BEHR^{MD} n° 436 avant d'appliquer la couche de finition avec ce produit.

***GARANTIE À VIE LIMITÉE** Behr Process Corporation garantit la performance de ce produit au résident original ayant acheté le produit, telle que décrite sur l'étiquette et pour aussi longtemps que le résident original réside dans sa maison. CETTE GARANTIE N'EST PAS VALIDE LORSQUE LE PRODUIT N'EST PAS CORRECTEMENT APPLIQUÉ SUR UNE SURFACE ADEQUATEMENT PRÉPARÉE OU ENTRETIENUE CONFORMEMENT AUX INSTRUCTIONS SUR L'ÉTIQUETTE. Cette garantie n'est pas transférable. Si ce produit s'avère ne pas fonctionner tel que spécifié sur l'étiquette durant la période sous garantie, Behr Process Corporation, à sa discrétion et sur présentation d'une preuve d'achat (le reçu original), vous fournira une quantité équivalente de nouveau produit ou vous remboursera le prix original d'achat de ce produit. La clause de limitation de responsabilité qui suit est inapplicable au Québec. Cette garantie exclut (1) la main-d'œuvre et les coûts de la main-d'œuvre pour l'application ou le décapage de n'importe quel produit et (2) tous dommages indirects ou consécutifs, qu'ils soient basés sur une violation implicite ou énoncée de la garantie, négligence, responsabilité objective ou toute autre théorie légale. Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas lorsqu'elles sont prescrites par la loi. Cette garantie limitée est la seule garantie fournie par Behr Process Corporation sauf si prolongée en vertu des lois provinciales sur la protection des consommateurs. Pour bénéficier d'un service sous garantie, appeler 1-800-661-1591 ou communiquer avec Behr Process Corporation au 2750 Centre Avenue N.E., Calgary, AB T2A 2L3. Behr Process Corporation se réserve le droit d'inspecter toutes les applications du produit avant de traiter la réclamation faite sous cette garantie.

Pour consulter un professionnel certifié en revêtements Behr, composez le 1-800-661-1591.

APPLICATION

NE PAS DILUER. Brasser avant et pendant l'application. Si plusieurs contenants du même produit sont utilisés, les mélanger entre eux pour assurer une uniformité de couleur. Utiliser une ventilation adéquate pendant le processus d'application et de séchage. Certaines couleurs peuvent nécessiter deux couches ou plus pour obtenir un masquage et couverture complets. Utiliser le produit lorsque les températures d'air et de surface se situent entre 10 et 32°C. Appliquer une fine couche à l'aide d'un pinceau synthétique de haute qualité, d'un rouleau à poils de 6 à 10 mm ou d'un pulvérisateur sans air (buse de 0,013" à 0,017", filtre 60 mailles). REMARQUE : Si des retouches sont nécessaires, la même méthode d'application est recommandée.

TEMPS DE SÉCHAGE

Les couleurs plus foncées peuvent nécessiter un temps de séchage supplémentaire. Un temps de séchage plus long est requis dans des températures plus fraîches et une humidité plus élevée. Attendre au moins 7 jours avant de rincer ou de nettoyer la surface avec un détergent doux non abrasif.

ÉLIMINATION

Éliminer convenablement tous les chiffons souillés. Pour l'élimination des contenants vides et du produit inutilisé, communiquer avec le service de collecte des ordures ménagères.

† **ATTENTION!** Si vous grattez, poncez ou enlevez de la vieille peinture, vous pourriez relâcher de la poussière de plomb. LE PLOMB EST TOXIQUE. Appelez le numéro d'urgence du Centre national d'information sur le plomb au 1-800-424-LEAD ou visitez le www.epa.gov/lead (anglais seulement).

ATTENTION! Le ponçage ou le grattage de bois de charpente traité sous pression peuvent être dangereux; porter une protection appropriée.

ATTENTION! IRRITANT. PEUT IRRITER LES YEUX ET LA PEAU. Éviter le contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Ne pas respirer les émanations. Porter des vêtements protecteurs et une protection pour les yeux. Utiliser uniquement avec une aération suffisante. Garder hors de la portée des enfants.

PREMIERS SOINS: Contient DIOXYDE DE TITANE; NÉPHÉLINE SYÉNITE; ET SEL DE SODIUM DE SULFATE D'ÉTHÉR MONOALKYLIQUE EN C12-14 DE POLYÉTHYLÈNE GLYCOL. S'il est avalé, appeler immédiatement un Centre antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer de vomissement. S'il pénètre dans les yeux rincer à l'eau pendant 20 minutes. S'il touche la peau rincer à l'eau. En cas d'inhalation, transporter à l'air frais la personne exposée.



©2021 Behr Process Corporation
Bureau canadien • Calgary, Alberta • behr.com
V.O.C. <50 g/L • REV. 08/21