



Peinture décorative fini-craie en aérosol BEHR PREMIUM^{MC}

- Utilisation intérieure/extérieure
- Résiste à la corrosion
- Excellente adhérence

70244C	Rose miniature	74744C	Rouge marocain
70844C	Blanc boîte en métal	74944C	Taupe rustique
71044C	Lune pâle	75044C	Blanc lin
72844C	Naviguer	75144C	Crème mousseline
73544C	Vichy	75244C	Gris âgé
73844C	Bleu intemporel	75644C	Conifère noir
74544C	Noir classique	714044C	Incolore



Protéger
du gel



Sec au toucher en
15-30 minutes
Pour recouvrir
Avant une heure
ou après 24 heures



Couverture
1,5-2 m²
(15-20 pi²)



Nettoyage
aux essences
minérales

La peinture décorative fini-craie en aérosol BEHR PREMIUM^{MC} est un moyen facile de créer un look unique et tendance pour votre prochain projet de peinture. Ce processus simple de peinture et de cire en deux étapes permet à votre style personnel et à votre vision de prendre vie, que vous recherchiez une apparence vieillie ou que vous préférerez plutôt une finition moderne vintage. La grande variété de couleurs de peinture BEHR et de cires décoratives BEHR PREMIUM^{MC} permet de personnaliser chaque application pour obtenir la finition unique que vous désirez. La peinture décorative fini-craie en aérosol BEHR PREMIUM^{MC} peut être appliquée sur la plupart des surfaces existantes avec très peu de préparation de surface et offre un fini mat et lisse. Parfaite pour rafraîchir les meubles en bois anciens et nouveaux, la pierre moulée, le béton et même les surfaces métalliques pour créer des pièces d'accent uniques.

*Une couche d'apprêt peut être nécessaire sur certaines surfaces.

PRÉPARATION

La surface doit être propre, exempte de poussière, gras, cire, peinture écaillée, moisissure et mildiou. Si un nettoyage est nécessaire, utiliser un détergent non savonneux ou un substitut de PTS. Bien rincer et laisser sécher.

***Peinture qui pèle ou qui craque:** Gratter la peinture écaillée et poncer jusqu'à l'obtention d'une surface lisse. Il est dangereux d'enlever ou de poncer de la peinture contenant du plomb.

***Surfaces brillantes:** Pour une adhérence maximale, poncer soigneusement la surface avant de peindre.

APPLICATION

Une protection pour les yeux est recommandée. Pour de meilleurs résultats, utiliser à la température de la pièce. Couvrir les zones environnantes pour protéger des éclaboussures. Secouer la canette

vigoureusement pendant une minute après que la bille de mélange commence à faire du bruit, et souvent durant l'utilisation. Tenir la canette à la verticale, la déplaçant d'un côté et de l'autre tout en vaporisant légèrement et de façon uniforme, à une distance d'environ 30 cm (12 po) de la surface. Deux à trois couches minces produisent les meilleurs résultats.

NETTOYAGE/ÉLIMINATION

Nettoyer la valve de vaporisation immédiatement après l'utilisation en tournant le contenant vers le bas et en vaporisant jusqu'à ce que seulement du gaz transparent s'échappe. Si la buse de vaporisation se bouche, l'enlever et la nettoyer. Ne pas enfoncer d'aiguilles ou de fil de fer dans l'ouverture du contenant. Nettoyer la surpulvérisation fraîche avec des essences minérales ou un diluant de peinture. Enlever la peinture séchée avec un décapant de peinture, mais tester d'abord sur une petite zone pour assurer que le décapant n'endommage pas le substrat. Prière de faire don du produit inutilisé. Pour des informations sur le recyclage ou l'élimination, communiquer avec le service de collecte des ordures ménagères.

Visiter fr.behr.ca pour des trucs de peinture, des conseils d'experts et une parfaite coordination des couleurs avec l'outil ColourSmart par BEHR^{MC}, ou télécharger l'appli ColourSmart par BEHR sur votre appareil mobile.

ATTENTION! Si vous grattez, poncez ou enlevez de la vieille peinture, vous pourriez relâcher de la poussière de plomb. LE PLOMB EST TOXIQUE. Communiquez avec Santé Canada au 1-866-225-0709 ou visitez le www.canada.ca/fr/sante-canada/services/securite-domicile/peinture-base-plomb.

***GARANTIE LIMITÉE** Pour une période d'un an à partir de la date d'achat, Behr Process Corporation garantit au résident original ayant acheté le produit, (1) que le produit rencontre les spécifications de fabrication de Behr Process Corporation, et (2) la performance de ce produit lorsqu'il est appliqué conformément aux instructions et spécifications décrites sur l'étiquette. Si ce produit s'avère ne pas fonctionner tel que spécifié sur l'étiquette dans un délai d'un an à compter de la date d'achat, Behr Process Corporation, à sa discrétion et sur présentation d'une preuve d'achat (le reçu original), vous fournira une quantité équivalente de nouveau produit ou vous remboursera le prix original d'achat de ce produit. Cette garantie exclut (1) la main-d'œuvre et les coûts de la main-d'œuvre pour l'application ou le décapage de n'importe quel produit, et (2) tous dommages indirects ou consécutifs, qu'ils soient basés sur une violation implicite ou énoncée de la garantie, négligence, responsabilité objective ou toute autre théorie légale. Certaines provinces n'autorisent pas l'exclusion des dommages fortuits ou indirects. Il est possible, par conséquent, que les présentes restrictions et exclusions ne soient pas applicables à vous. Dans la mesure permise par la loi applicable, toutes les garanties implicites, y compris les garanties implicites de valeur marchande et d'adaptation à un usage quelconque, sont limitées à la durée de la présente garantie. Certaines provinces n'autorisent pas de limitations quant à la durée d'une garantie implicite, il est donc possible que la limitation ci-dessus ne s'applique pas à vous. Cette garantie vous confère des droits légaux particuliers et vous pourriez aussi vous prévaloir de d'autres droits, qui varient de province en province. Pour bénéficier d'un service sous garantie, appeler le 1-800-661-1591. Behr Process Corporation se réserve le droit d'inspecter toutes les applications de produit avant de traiter la réclamation faite sous cette garantie.

Pour consulter un représentant de la Behr Paint Company, composez le 1-800-661-1591.

DANGER EXTRÊME! TRÈS INFLAMMABLE, POISON, IRRITANT, CONTENU SOUS PRESSION. LE CONTENU PEUT PRENDRE FEU. CONTENU DANGEREUX. FUMÉES NOCIVES. PEUT IRRITER LES YEUX ET LA PEAU. LE CONTENANT PEUT EXPLOSER SI CHAUFFÉ. Ne pas fumer. Ne pas avaler. Éviter le contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Ne pas respirer les vapeurs. Ne pas percer. Ne pas brûler. N'utiliser que dans un endroit bien ventilé. Porter un masque/respirateur lors de la manipulation du produit. Éloigner des flammes comme les veilleuses et de tout objet qui produit des étincelles, tel un moteur électrique. Garder hors de la portée des enfants. Porter une protection pour les yeux et des vêtements protecteurs. Ranger loin de la chaleur. **PREMIERS SOINS:** Peut contenir : ACÉTONE; ACÉTATE DE BUTYLE; PROPANE; DIOXYDE DE TITANE; ISOBUTANE; CARBONATE DE CALCIUM MOULU; ACÉTATE DE 1-MÉTHOXY-2-PROPYLE; MÉTHYLE ÉTHYLE CÉTONE; SOLVANT STODDARD; NOIR CARBONE; OXYDE DE FER; ESTER ÉTHYLIQUE D'ACIDE 3-ÉTHOXYPROPIONIQUE; SOLVANT NAPHTA (PÉTROLE), ARÔME LÉGER; DISTILLATS (PÉTROLE), HYDROTRAITÉ LÉGER; DIOXYDE DE SILICONE; et NAPHTA (PÉTROLE), HYDROTRAITÉ LOURD. Si avalé, appeler immédiatement un Centre antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer de vomissements. S'il pénètre dans les yeux, rincer à l'eau pendant 15-20 minutes. S'il touche la peau, rincer à l'eau. En cas d'inhalation, transporter à l'air frais la personne exposée.

